

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Taśmowa 7
02 – 677 Warszawa

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Taśmowa 7,
02-677 Warszawa

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Jarmołowicz
kom. 790200188

Urząd Miasta Lublina

Wydział Ochrony Środowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. LUB1095 A

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 Nr 130 poz. 879), Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510) oraz na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., **P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie** przedkłada informację o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej się w lokalizacji:

22-401 Lublin, Krochmalna 8a, dz. nr 2/14, gm. Lublin, pow. Lublin

Zmiana jest nieistotna, gdyż uwzględniając rozszerzoną niepewność pomiarową oraz poprawki wymagane przepisami pkt.7 Załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, nie występuje przekroczenie progu 60% wartości tych poziomów w miejscach dostępnych dla ludności określonych zgodnie z Art. 124 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U 2019, poz. 2448).

Przedłożenie informacji o zmianie nieistotnej dokonane zostaje w trybie art. 152 ust 7 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska – informacje na temat zmiany parametrów określone są w jedynym formularzu przewidzianym przez przepisy wykonawcze.

Załączniki:

- 1) Formularz aktualizacyjny instalacji

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ
I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia
1. Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia <i>Urząd Miasta Lublina Wydział Ochrony Środowiska ul. Zana 38 20-601 Lublin</i>
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację <i>LUB1095_A (zgłoszenie nr 2)</i>
3. Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. <i>woj. LUBELSKIE 2.3.06 (TERYT: 06) (KTS: 10060600000000), pow. Lublin 4.3.06.11.63 (TERYT: 0663) (KTS: 10060611163000), gm. Lublin 5.3.06.11.63.01.1 (TERYT: 0663011) (KTS: 10060611163011)</i>
4. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby <i>P4 Sp. z o.o., ul Taśmowa 7, 02-677 Warszawa</i>
5. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji <i>22-401 Lublin, Krochmalna 8a, dz. nr 2/14, gm. Lublin, pow. Lublin</i>
6. Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879). <i>Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.</i>
7. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług. <i>Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.</i>
8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny) <i>Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.</i>
9. Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: <i>Antena Sektorowa 11_GNTU: 4994W Antena Sektorowa 12_LV: 4913W Antena Sektorowa 13_H: 8917W Antena Sektorowa 21_GNTU: 4994W Antena Sektorowa 22_LV: 4913W Antena Sektorowa 23_H: 8917W Antena Sektorowa 31_GNTU: 4994W Antena Sektorowa 32_LV: 4913W Antena Sektorowa 33_H: 8917W Radiolinia RL1: 1413W</i>
10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji <i>Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.</i>
11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami <i>Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.</i>
12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia

LP 1.	<p>Współrzędne geograficzne anten instalacji:</p> <p><i>Antena Sektorowa 11_GNTU: (22°33'23.6"E, 51°13'38.6"N)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 12_LV: (22°33'23.6"E, 51°13'38.6"N)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 13_H: (22°33'23.6"E, 51°13'38.6"N)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 21_GNTU: (22°33'23.6"E, 51°13'38.6"N)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 22_LV: (22°33'23.6"E, 51°13'38.6"N)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 23_H: (22°33'23.6"E, 51°13'38.6"N)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 31_GNTU: (22°33'23.6"E, 51°13'38.6"N)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 32_LV: (22°33'23.6"E, 51°13'38.6"N)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 33_H: (22°33'23.6"E, 51°13'38.6"N)</i></p> <p><i>Radiolinia RL1: (22°33'23.6"E, 51°13'38.6"N)</i></p>
LP 2.	<p>Częstotliwość pracy instalacji:</p> <p><i>800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz, 80GHz</i></p>
LP 3.	<p>Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:</p> <p><i>Antena Sektorowa 11_GNTU: 23,00m</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 12_LV: 23,00m</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 13_H: 23,35m</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 21_GNTU: 23,00m</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 22_LV: 23,00m</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 23_H: 23,35m</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 31_GNTU: 23,00m</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 32_LV: 23,00m</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 33_H: 23,35m</i></p> <p><i>Radiolinia RL1: 21,50m</i></p>
LP 4.	<p>Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:</p> <p><i>Antena Sektorowa 11_GNTU: 4994W</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 12_LV: 4913W</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 13_H: 8917W</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 21_GNTU: 4994W</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 22_LV: 4913W</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 23_H: 8917W</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 31_GNTU: 4994W</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 32_LV: 4913W</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 33_H: 8917W</i></p> <p><i>Radiolinia RL1: 1413W</i></p>
LP 5.	<p>Zakresy azymutów i kątów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji:</p> <p><i>Antena Sektorowa 11_GNTU: azymut 0° , pochylenie 0-6° (900MHz), pochylenie 2-6° (2100MHz)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 12_LV: azymut 0° , pochylenie 0-6° (800MHz), pochylenie 2-6° (1800MHz)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 13_H: azymut 0° , pochylenie 0-5° (2600MHz)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 21_GNTU: azymut 105° , pochylenie 0-7° (900MHz), pochylenie 2-7° (2100MHz)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 22_LV: azymut 105° , pochylenie 0-7° (800MHz), pochylenie 2-7° (1800MHz)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 23_H: azymut 105° , pochylenie 0-5° (2600MHz)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 31_GNTU: azymut 260° , pochylenie 0-3° (900MHz), pochylenie 2-3° (2100MHz)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 32_LV: azymut 260° , pochylenie 0-3° (800MHz), pochylenie 2-3° (1800MHz)</i></p> <p><i>Antena Sektorowa 33_H: azymut 260° , pochylenie 0-3° (2600MHz)</i></p> <p><i>Radiolinia RL1: azymut 199° +/-30° , pochylenie 0°</i></p>

LP 6.	<p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 11_GNTU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 12_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 13_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 21_GNTU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 22_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 23_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 31_GNTU miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 32_LV miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>Dla anteny Antena Sektorowa 33_H miejsca dostępne dla ludności nie znajdują się w określonej we wskazanym poniżej rozporządzeniu odległości od środka elektrycznego anteny w osi jej głównej wiązki promieniowania,</i></p> <p><i>a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze bądź mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.</i></p>
LP 7.	Wyniki pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych – jako załącznik (raport z pomiarów)
13. Miejsowość, data: Warszawa, 2020-11-06	
Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:	Podpis jest prawidłowy
Podpis:	Dokument podpisany przez ALEKSANDRA KARMOŁOWICZ Data: 2020.11.15 10:30:04 CET
II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie	
Data zarejestrowania zgłoszenia	Numer zgłoszenia
.....



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak

ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 09/11/OŚ/2020 - P4 - W



Nr i nazwa stacji	LUB1095	
Adres	Lublin, ul. Krochmalna 8a, pow. Lublin, woj. lubelskie	
Opracowanie	Marcin Belicki	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Andrzej Urbański Data: 2020.11.05 12:37:48 Powód: Zatwierdzam dokument	
Data	2020-11-04	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	3
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	6
7. Stwierdzenie zgodności	8
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji – Monika Jankowska
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Lublin, ul. Krochmalna 8a, pow. Lublin, woj. lubelskie
Miejsce instalacji anten	dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Łukasz Biczuk
Data wykonania pomiaru	2020-11-04
Temperatura na początku pomiaru [°C]	13
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	14
Warunki atmosferyczne	Brak opadów.
Wilgotność na początku pomiaru [%]	52
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	53
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	brak
Parametry pracy instalacji	eksploatacyjne

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów.

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 80 MHz – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Wyposażenie pomocnicze	<p>Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, numer świadectwa: LWIMP/W/092/19, świadectwo ważne do 08.03.2021r.</p> <p>Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracuje w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%.</p> <p>Niepewność rozszerzona 59,2% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.</p> <p>Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH".</p> <p>Przymiar wstępowy STABILA, nr seryjny 10721, świadectwo wzorcowania z dn. 19.06.2017r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku.</p> <p>GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.</p>
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none"> 1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym. 3. w miejscach dostępnych dla ludności. 4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów) 5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 1,65
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	<p>Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))</p>
Warunki pracy urządzeń nadawczych	<p>Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).</p>

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24				
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne				
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1				
I Nadajnik stacji bazowej:						
1	Typ / Producent	DBS / Huawei				
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	900	1800	800	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,2	46,02	49,45	46,02	52,04
II Obciążenie:						
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R7	Huawei ADU4518R7	Huawei ADU4518R6		
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei		
3	Ilość anten	1	1	1		
4	Azymut	0				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-6,00	0,00-6,00	2,00-6,00	0,00-6,00	0,00-5,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	23,00	23,00	23,35		
7	EIRP [W]	4994	4913	8917		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24				
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne				
Lp	Wyszczególnienie	sektor 2				
I Nadajnik stacji bazowej:						
1	Typ / Producent	DBS / Huawei				
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	900	1800	800	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,2	46,02	49,45	46,02	52,04
II Obciążenie:						
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R7	Huawei ADU4518R7	Huawei ADU4518R6		
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei		
3	Ilość anten	1	1	1		
4	Azymut	105				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-7,00	0,00-7,00	2,00-7,00	0,00-7,00	0,00-5,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	23,00	23,00	23,35		
7	EIRP [W]	4994	4913	8917		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24				
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne				
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3				
I	Nadajnik stacji bazowej:					
1	Typ / Producent	DBS / Huawei				
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	900	1800	800	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,2	46,02	49,45	46,02	52,04
II	Obciążenie:					
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R7	Huawei ADU4518R7	Huawei ADU4518R6		
2	Producent anteny	Huawei	Huawei	Huawei		
3	Ilość anten	1	1	1		
4	Azymut	260				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2,00-3,00	0,00-3,00	2,00-3,00	0,00-3,00	0,00-3,00
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	23,00	23,00	23,35		
7	EIRP [W]	4994	4913	8917		

Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	199	21,50

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E*kE,+U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H*kE,+U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WME	WMH
1	1,7	4,47	0,005	0,012	1,7	N: 51° 13' 40,22" E: 22° 33' 23,65"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,115	0,113
2	<0,8*	<2,11	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 51° 13' 41,83" E: 22° 33' 23,77"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,055	<0,054
3	1,8	4,73	0,005	0,013	1,3	N: 51° 13' 43,45" E: 22° 33' 23,9"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,122	0,120
4	2,1	5,52	0,006	0,015	1,4	N: 51° 13' 45,07" E: 22° 33' 24,02"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 200 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,142	0,140
5	2,2	5,78	0,006	0,015	1,3	N: 51° 13' 46,69" E: 22° 33' 24,15"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 250 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,149	0,146
6	1,3	3,41	0,003	0,009	1,8	N: 51° 13' 38,1" E: 22° 33' 25,98"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,088	0,087
7	<0,8*	<2,11	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 51° 13' 37,61" E: 22° 33' 28,44"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,055	<0,054
8	1,9	4,99	0,005	0,013	1,4	N: 51° 13' 38,39" E: 22° 33' 20,96"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,128	0,127
9	1,6	4,20	0,004	0,011	1,4	N: 51° 13' 37,98" E: 22° 33' 18,5"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,108	0,107
10	<0,8*	<2,11	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 51° 13' 37,98" E: 22° 33' 15,84"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,055	<0,054
11	<0,8*	<2,11	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 51° 13' 37,78" E: 22° 33' 13,28"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 200 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,055	<0,054
12	<0,8*	<2,11	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 51° 13' 37,58" E: 22° 33' 10,72"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 250 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,055	<0,054
13	1,0	2,63	0,003	0,007	1,5	N: 51° 13' 37,09" E: 22° 33' 22,57"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 50 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,067

14	<0,8*	<2,11	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 51° 13' 35,59" E: 22° 33' 21,61"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 100 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,055	<0,054
15	<0,8*	<2,11	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	N: 51° 13' 34,09" E: 22° 33' 20,66"	otoczenie stacji nadawczej - ok. 150 m od obiektu wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	<0,055	<0,054
16	0,8	2,10	0,002	0,006	1,8	N: 51° 13' 43,28" E: 22° 33' 25,18"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,054	0,053
17	0,8	2,10	0,002	0,006	1,6	N: 51° 13' 41,67" E: 22° 33' 25,21"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,054	0,053
18	0,9	2,36	0,002	0,006	1,2	N: 51° 13' 39,79" E: 22° 33' 25,3"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,061	0,060
19	0,8	2,10	0,002	0,006	1,5	N: 51° 13' 38,22" E: 22° 33' 28,78"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,054	0,053
20	0,9	2,36	0,002	0,006	1,2	N: 51° 13' 38,78" E: 22° 33' 30,81"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,061	0,060
21	0,8	2,10	0,002	0,006	1,6	N: 51° 13' 36,77" E: 22° 33' 26,94"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,054	0,053
22	0,9	2,36	0,002	0,006	1,8	N: 51° 13' 36,39" E: 22° 33' 19,76"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,061	0,060
23	0,8	2,10	0,002	0,006	1,6	N: 51° 13' 37,1" E: 22° 33' 16,34"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,054	0,053
24	0,9	2,36	0,002	0,006	1,9	N: 51° 13' 38,87" E: 22° 33' 15,62"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,061	0,060
25	0,8	2,10	0,002	0,006	1,7	N: 51° 13' 39,42" E: 22° 33' 18,46"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,054	0,053
26	0,8	2,10	0,002	0,006	1,7	N: 51° 13' 39,84" E: 22° 33' 22,06"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,054	0,053
27	0,9	2,36	0,002	0,006	1,8	N: 51° 13' 41,81" E: 22° 33' 21,92"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,061	0,060
28	0,8	2,10	0,002	0,006	1,7	N: 51° 13' 43,43" E: 22° 33' 22,08"	otoczenie stacji nadawczej - PKP	0,054	0,053
A	1,6	4,20	0,004	0,011	1,8	-	ul. Krochmalna 13, pomiar przed wejściem - DPP	0,108	0,107
B	1,5	3,94	0,004	0,010	1,6	-	ul. Krochmalna 12, pomiar przed wejściem - DPP	0,101	0,100
C	<0,8*	<2,11	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	-	ul. Krochmalna 14, pomiar przed wejściem - DPP	<0,055	<0,054
D	1,7	4,47	0,005	0,012	1,4	-	ul. Krochmalna 13, pomiar przed wejściem - DPP	0,115	0,113
E	1,5	3,94	0,004	0,010	1,8	-	ul. Krochmalna 13I, pomiar przed wejściem - DPP	0,101	0,100
F	0,9	2,36	0,002	0,006	1,3	-	ul. Krochmalna 13/1, pomiar przed wejściem - DPP	0,061	0,060
G	<0,8*	<2,11	<0,003	<0,006	0,3 - 2,0	-	ul. Krochmalna 13C, pomiar przed wejściem - DPP	<0,055	<0,054
H	1,7	4,47	0,005	0,012	1,6	-	ul. Krochmalna 13J, pomiar przed wejściem - DPP	0,115	0,113
I	1,5	3,94	0,004	0,010	1,7	-	ul. Krochmalna 8, pomiar przed wejściem - DPP	0,101	0,100
J	2,1	5,52	0,006	0,015	1,7	-	ul. Krochmalna 8, pomiar przed wejściem - DPP	0,142	0,140
K	0,8	2,10	0,002	0,006	1,8	-	Teren torowiska, brak dostępu, pomiar przed - DPP	0,054	0,053

* poniżej czułości zestawu pomiarowego

GKP – główne kierunki pomiarowe

PKP – pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP – dodatkowe punkty pomiarowe

PP – pion pomiarowy

U – niepewność pomiarowa dla współczynnika rozszerzenia $k=2$

k_E – poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora ($k_E=1,65$),

poprawka pomiarowa w przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar ($k_E=2,0$)

WME – wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WMH – wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 38,89$ V/m oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,105$ A/m.

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

09/11/OŚ/2020 - P4 - W

Strona 7 z 11

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 04.11.2020r. stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne.

Koniec sprawozdania


Zał. 1. Lokalizacja obiektu









województwo: lubelskie

Współrzędne geograficzne	
długość:	E: 22° 33' 23,52"
szerokość:	N: 51° 13' 38,6"

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

	inna instalacja radiokomunikacyjna		punkt pomiarowy z poprawką pomiarową podaną przez operatora
	brak dostępu		punkt pomiarowy będący w zasięgu innych instalacji radiokomunikacyjnych z poprawką pomiarową 2,0
			antena sektorowa
			antena radioliniowa

Odległość, do której zostały wykonane pomiary mierząc od instalacji antenowej wynosi min. 234 m. Skala: 1:3700

Załącznik 3. Załączniki graficzne.



S

