



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2574/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 27061 (86032N!) WLU_LUBLIN_MONTAZOWA12
Adres: LUBLIN, MONTAŻOWA 12 DZ.3/1, Powiat m. Lublin, WOJ. LUBELSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-13

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.


4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości LUBLIN, MONTAŻOWA 12 DZ.3/1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 27061 (86032N!) WLU_LUBLIN_MONTAŻOWA12 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytuowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto. Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	3600	AQQQ NSN	1	110	0-12**	29	45293
2	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	-4-8**/3.5*/3.5*	29	16051
3	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	110	-1-11**/2.5*	29	8676
4	3600	AQQQ NSN	1	220	0-12**	24	45293
5	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	220	-4-8**/3.5*/3.5*	24	16051
6	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	220	-1-11**/2.5*	24	8676
7	3600	AQQQ NSN	1	350	0-12**	26	45293
8	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	350	-4-8**/3.5*/3.5*	26	16051
9	800/2600	ATR4518R13 Huawei	1	350	-1-11**/2.5*	26	8676

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	Ericsson CN510 RAU2X Harris Stratex	38	1	ANT2_0.3 38 HP Ericsson	0.3	9	27

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-02-13	12:00-14:00	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		7.3	6.4	68.3	68.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-20	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0347	S-21	Narda Safety Test Solution	Sonda pomiarowa Narda EF6092	C-0114

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 31 marca 2023 o numerze LWiMP/W/136/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 31 marca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-19	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-02	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350466	1146.6-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości. Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-04	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040010

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP, budynek mieszkalny, piętro 8/8, korytarz, okno otwarte, ul. Montażowa 12	2.0	1.7	2.6	0.09	51°14'54.6" 22°35'57.1"
2	DPP, budynek mieszkalny, piętro 7/8, korytarz, okno otwarte, ul. Montażowa 12	2.0	3.3	5	0.18	51°14'55.3" 22°35'57.5"
3	DPP, budynek mieszkalny, piętro 7/8, m.55, okno otwarte, ul. Montażowa 12	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'54.2" 22°35'57.5"
4	DPP, budynek mieszkalny, piętro 7/7, korytarz, okno otwarte, ul. Montażowa 12	2.0	5.5	8.3	0.29	51°14'53.5" 22°35'56.0"
5	DPP, budynek mieszkalny, piętro 6/7, m.101, balkon, ul. Montażowa 12	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'53.5" 22°35'56.4"
6	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, klatka schodowa, okno otwarte, ul. Kresowa 10	2.0	1.2	1.8	0.06	51°14'53.2" 22°35'55.3"
7	DPP, parterowa część budynku szkoły podstawowej, płaszczyzna okna, ul. Kresowa 7	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'50.6" 22°35'52.8"
8	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, klatka schodowa, okno otwarte, ul. Kresowa 12	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'52.1" 22°35'57.1"
9	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, m.7, balkon, ul. Kresowa 8	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'53.9" 22°35'53.9"
10	DPP, parterowa część budynku usługowego, płaszczyzna okna, ul. Montażowa 14	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'55.7" 22°35'56.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, klatka schodowa, okno otwarte, ul. Montażowa 10	2.0	1.3	2	0.07	51°14'55.3" 22°35'58.6"
12	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, klatka schodowa, okno otwarte, ul. Montażowa 9	2.0	1.8	2.7	0.1	51°14'53.9" 22°36'0.0"
13	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, klatka schodowa, ul. Motorowa 7	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'53.2" 22°36'2.9"
14	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, klatka schodowa, okno otwarte, ul. Montażowa 9	2.0	1.6	2.4	0.09	51°14'53.9" 22°36'0.0"
15	DPP, budynek mieszkalny, piętro 8/8, klatka schodowa, okno otwarte, ul. Montażowa 12	2.0	1.4	2.1	0.08	51°14'55.0" 22°35'57.5"
16	DPP, budynek usługowy, piętro 1/1, okno otwarte, ul. Montażowa 14	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'55.3" 22°35'55.7"
17	DPP, budynek usługowy, piętro 1/1, okno otwarte, ul. Montażowa 14	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'56.0" 22°35'55.7"
18	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 9°	2.0	1.3	2	0.07	51°14'56.0" 22°35'57.5"
19	GKP w odległości 68m od anteny radioliniowej az. 9°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°14'57.5" 22°35'57.8"
20	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'54.2" 22°35'57.8"
21	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'53.9" 22°35'59.6"
22	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'53.5" 22°36'0.7"
23	GKP w odległości 101m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'53.2" 22°36'2.2"
24	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'53.2" 22°35'56.0"
25	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'51.7" 22°35'54.2"
26	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.7	2.6	0.09	51°14'50.6" 22°35'52.8"
27	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.3	2	0.07	51°14'55.7" 22°35'57.1"
28	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°14'57.8" 22°35'56.8"
29	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.6	2.4	0.09	51°14'58.9" 22°35'56.4"
30	PKP na az. 75° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'54.6" 22°35'59.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

31	PKP na az. 90° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'54.2" 22°36'0.0"
32	PKP na az. 103° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'53.9" 22°35'59.6"
33	PKP na az. 117° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'53.5" 22°35'59.6"
34	PKP na az. 130° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'53.2" 22°35'59.3"
35	PKP na az. 145° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'53.2" 22°35'58.9"
36	PKP na az. 185° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'51.7" 22°35'56.0"
37	PKP na az. 200° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.3	2	0.07	51°14'52.1" 22°35'55.3"
38	PKP na az. 213° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°14'52.1" 22°35'55.0"
39	PKP na az. 227° w odległości 11m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'53.2" 22°35'55.7"
40	PKP na az. 227° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'52.1" 22°35'53.9"
41	PKP na az. 240° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'52.4" 22°35'53.9"
42	PKP na az. 255° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'53.2" 22°35'53.9"
43	PKP na az. 315° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'56.4" 22°35'55.3"
44	PKP na az. 330° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°14'56.4" 22°35'56.0"
45	PKP na az. 343° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'56.4" 22°35'56.8"
46	PKP na az. 343° w odległości 86m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.3	2	0.07	51°14'57.8" 22°35'56.0"
47	PKP na az. 357° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.4	2.1	0.08	51°14'56.4" 22°35'57.1"
48	PKP na az. 357° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.5	2.3	0.08	51°14'57.8" 22°35'57.1"
49	PKP na az. 10° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.3	2	0.07	51°14'56.0" 22°35'57.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

50	PKP na az. 25° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'56.0" 22°35'57.8"
-	GKP w odległości 171m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'52.4" 22°36'5.8"
-	GKP w odległości 253m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'51.7" 22°36'9.7"
53	GKP w odległości 127m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'50.3" 22°35'52.1"
-	GKP w odległości 202m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°14'48.5" 22°35'49.6"
-	GKP w odległości 138m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	1.2	1.8	0.06	51°14'59.6" 22°35'56.0"
-	GKP w odległości 234m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	51°15'2.9" 22°35'55.3"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
1	DPP, budynek mieszkalny, piętro 8/8, korytarz, okno otwarte, ul. Montażowa 12	2.0	0.005	0.007	0.09	51°14'54.6" 22°35'57.1"
2	DPP, budynek mieszkalny, piętro 7/8, korytarz, okno otwarte, ul. Montażowa 12	2.0	0.009	0.013	0.18	51°14'55.3" 22°35'57.5"
3	DPP, budynek mieszkalny, piętro 7/8, m.55, okno otwarte, ul. Montażowa 12	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'54.2" 22°35'57.5"
4	DPP, budynek mieszkalny, piętro 7/7, korytarz, okno otwarte, ul. Montażowa 12	2.0	0.015	0.022	0.3	51°14'53.5" 22°35'56.0"
5	DPP, budynek mieszkalny, piętro 6/7, m.101, balkon, ul. Montażowa 12	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'53.5" 22°35'56.4"
6	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, klatka schodowa, okno otwarte, ul. Kresowa 10	2.0	0.003	0.005	0.07	51°14'53.2" 22°35'55.3"
7	DPP, parterowa część budynku szkoły podstawowej, płaszczyzna okna, ul. Kresowa 7	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'50.6" 22°35'52.8"
8	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, klatka schodowa, okno otwarte, ul. Kresowa 12	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'52.1" 22°35'57.1"
9	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, m.7, balkon, ul. Kresowa 8	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'53.9" 22°35'53.9"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	DPP, parterowa część budynku usługowego, płaszczyzna okna, ul. Montażowa 14	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'55.7" 22°35'56.4"
11	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, klatka schodowa, okno otwarte, ul. Montażowa 10	2.0	0.003	0.005	0.07	51°14'55.3" 22°35'58.6"
12	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, klatka schodowa, okno otwarte, ul. Montażowa 9	2.0	0.005	0.007	0.1	51°14'53.9" 22°36'0.0"
13	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, klatka schodowa, ul. Motorowa 7	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'53.2" 22°36'2.9"
14	DPP, budynek mieszkalny, piętro 3/3, klatka schodowa, okno otwarte, ul. Montażowa 9	2.0	0.004	0.006	0.09	51°14'53.9" 22°36'0.0"
15	DPP, budynek mieszkalny, piętro 8/8, klatka schodowa, okno otwarte, ul. Montażowa 12	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'55.0" 22°35'57.5"
16	DPP, budynek usługowy, piętro 1/1, okno otwarte, ul. Montażowa 14	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'55.3" 22°35'55.7"
17	DPP, budynek usługowy, piętro 1/1, okno otwarte, ul. Montażowa 14	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'56.0" 22°35'55.7"
18	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 9°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°14'56.0" 22°35'57.5"
19	GKP w odległości 68m od anteny radioliniowej az. 9°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'57.5" 22°35'57.8"
20	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'54.2" 22°35'57.8"
21	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'53.9" 22°35'59.6"
22	GKP w odległości 72m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'53.5" 22°36'0.7"
23	GKP w odległości 101m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'53.2" 22°36'2.2"
24	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'53.2" 22°35'56.0"
25	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'51.7" 22°35'54.2"
26	GKP w odległości 106m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.005	0.007	0.09	51°14'50.6" 22°35'52.8"
27	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°14'55.7" 22°35'57.1"
28	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'57.8" 22°35'56.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

29	GKP w odległości 110m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.006	0.09	51°14'58.9" 22°35'56.4"
30	PKP na az. 75° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'54.6" 22°35'59.6"
31	PKP na az. 90° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'54.2" 22°36'0.0"
32	PKP na az. 103° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'53.9" 22°35'59.6"
33	PKP na az. 117° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'53.5" 22°35'59.6"
34	PKP na az. 130° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'53.2" 22°35'59.3"
35	PKP na az. 145° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'53.2" 22°35'58.9"
36	PKP na az. 185° w odległości 49m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'51.7" 22°35'56.0"
37	PKP na az. 200° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°14'52.1" 22°35'55.3"
38	PKP na az. 213° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 220°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'52.1" 22°35'55.0"
39	PKP na az. 227° w odległości 11m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'53.2" 22°35'55.7"
40	PKP na az. 227° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'52.1" 22°35'53.9"
41	PKP na az. 240° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'52.4" 22°35'53.9"
42	PKP na az. 255° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'53.2" 22°35'53.9"
43	PKP na az. 315° w odległości 50m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'56.4" 22°35'55.3"
44	PKP na az. 330° w odległości 43m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'56.4" 22°35'56.0"
45	PKP na az. 343° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'56.4" 22°35'56.8"
46	PKP na az. 343° w odległości 86m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°14'57.8" 22°35'56.0"
47	PKP na az. 357° w odległości 32m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'56.4" 22°35'57.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

48	PKP na az. 357° w odległości 75m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.004	0.006	0.08	51°14'57.8" 22°35'57.1"
49	PKP na az. 10° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°14'56.0" 22°35'57.5"
50	PKP na az. 25° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'56.0" 22°35'57.8"
-	GKP w odległości 171m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'52.4" 22°36'5.8"
-	GKP w odległości 253m od anteny sektorowej az. 110°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'51.7" 22°36'9.7"
53	GKP w odległości 127m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'50.3" 22°35'52.1"
-	GKP w odległości 202m od anteny sektorowej az. 220°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°14'48.5" 22°35'49.6"
-	GKP w odległości 138m od anteny sektorowej az. 350°	2.0	0.003	0.005	0.07	51°14'59.6" 22°35'56.0"
-	GKP w odległości 234m od anteny sektorowej az. 350°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	51°15'2.9" 22°35'55.3"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 50% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W mieszkaniach nr 54, 107 pod adresem Montażowa 12, z powodu braku mieszkańców
B	W mieszkaniach nr 24, 23, 22 pod adresem Kresowa 10, z powodu braku mieszkańców
C	W mieszkaniach nr 8 pod adresem Kresowa 8, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
D	W mieszkaniach nr 32 pod adresem Montażowa 10, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
E	W mieszkaniach nr 31, 30, 29 pod adresem Montażowa 10, z powodu braku mieszkańców
F	W mieszkaniach nr 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35 pod adresem Motorowa 7, z powodu braku mieszkańców

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 27061 (86032N!) WLU_LUBLIN_MONTAZOWA12, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2024-02-15 14:19


Sprawozdanie autoryzował:

Elektronicznie


22:00:20 +01'00'





Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (86032N!) WLU_LUBLIN_MONTAZOWA12 Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	<p style="text-align: center;">Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WLU_LUBLIN_MONTAZOWA12 (86032N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
	<p>Legenda:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  Brak dostępu </div> <div style="text-align: center;">  Pion pomiarowy </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten sektorowych </div> <div style="text-align: center;">  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych </div> </div>



Załącznik nr 3	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (86032N!) WLU_LUBLIN_MONTAZOWA12 Dokumentacja fotograficzna
----------------	--