



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawełek
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 27/11/OS/2021- P4-W



Nr i nazwa stacji	LUB1045B
Adres	Lublin, Techniczna 4-6, pow. Lublin, woj. lubelskie
Opracowanie	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Data: 2021.11.21 17:06:16 Powód: Zatwierdzam dokument
Data	2021-11-10

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.....	3
3. Opis pomiarów.....	4
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności	7
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.....	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji-
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, poprawka pomiarowa, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Lublin, Techniczna 4-6, pow. Lublin, woj. lubelskie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	
Data wykonania pomiaru	10.11.2021
Temperatura na początku pomiaru [°C]	9,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	8,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	60,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	60,0
Godzina na początku pomiaru	13:20
Godzina na koniec pomiaru	15:10
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują.
Parametry pracy instalacji	Rzeczywisty

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,8 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 07.07.2023. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona wynosi 57,4% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618, świadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, świadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none">1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258),2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio wykonanych obliczeń uzyskanych od zleceniodawcy, stwierdzono możliwość występowania pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.3. w miejscach dostępnych dla ludności.4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów)5. wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę oraz przy rzeczywistych warunkach pracy instalacji innych operatorów (w przypadku występowania). W takiej sytuacji uwzględniono jednolitą poprawkę pomiarową wynoszącą 1,4
Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów	Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu epidemii, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9))

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24									
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne									
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2				
I	Nadaжник stacji bazowej:										
1	Typ / Producent	RBS / Ericsson									
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	800	1800	900	2100	900	800	2600	2100	1800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	47,7	46,02	50,79	44,8	50,79	41,76	42,35	46,25	46,02	46,02
II	Obciążenie:										
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R11		Kathrein 80010771		RFS APXV18-206516L		Huawei AMB4519R0		Huawei AMB4520R0	
2	Producent anteny	Huawei		Kathrein		RFS		Huawei		Huawei	
3	Ilość anten	1		1		1		1		1	
4	Azymut	0					60				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2-5,	0-5	0-4	0-4	0,00-4,00	0-10	0-10	0-4	0-4	0-4
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	27,20		27,25		27,55		27,20		27,50	
7	EIRP [W]	4984		9824		6925		1997		9963	

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa									
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24									
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne									
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3					sektor 4				
I	Nadajnik stacji bazowej:										
1	Typ / Producent	RBS / Ericsson									
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	900	800	2600	2100	1800	2600	800	1800	900	2100
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	41,76	42,35	46,25	46,02	46,02	47,7	46,02	50,79	44,8	50,79
II	Obciążenie:										
1	Typ anteny	Huawei AMB4519R0		Huawei AMB4520R0			Huawei ADU4518R11		Kathrein 80010771		RFS APXV18-206516L
2	Producent anteny	Huawei		Huawei			Huawei		Kathrein		RFS
3	Ilość anten	1		1			1		1		1
4	Azymut	120					240				
5	Zakres kątów pochYLENIA anten [°]	0-10	0-10	0-5	0-5	0-5	2-8	0-8	0-6	0-8	0-8
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	27,20		27,50			27,20		27,25		27,55
7	EIRP [W]	1997		9963			4984		9901		6925

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	2	27,95
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	146	27,80

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E *kE, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H *kE +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	0,8	1,76	0,002	0,005	1,1	N:51°16'06,1" E:22°34'16,6"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
2	1,4	3,09	0,004	0,008	1,0	N:51°16'07,8" E:22°34'16,7"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,110	0,112
3	1,6	3,53	0,004	0,009	1,2	N:51°16'10,8" E:22°34'17,1"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,126	0,128
4	1,2	2,64	0,003	0,007	1,0	N:51°16'11,9" E:22°34'17,2"	otoczenie stacji bazowej - 225m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,094	0,096
5	0,6*	1,76	0,002	0,005	1,0	N:51°16'13,4" E:22°34'17,2"	otoczenie stacji bazowej - 272m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
6	1,1	2,42	0,003	0,006	1,0	N:51°16'05,3" E:22°34'18,6"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,087	0,088
7	1,2	2,64	0,003	0,007	0,9	N:51°16'06,8" E:22°34'23,9"	otoczenie stacji bazowej - 160m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,094	0,096
8	0,8	1,76	0,002	0,005	1,2	N:51°16'08,0" E:22°34'27,9"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

9	0,9	1,98	0,002	0,005	1,0	N:51°16'08,5" E:22°34'29,2"	otoczenie stacji bazowej - 272m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,071	0,072
10	0,4*	1,76	0,002	0,005	1,3	N:51°16'01,9" E:22°34'23,0"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
11	0,6*	1,76	0,002	0,005	0,8	N:51°16'00,3" E:22°34'27,4"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
12	0,6*	1,76	0,002	0,005	1,2	N:51°15'59,9" E:22°34'28,6"	otoczenie stacji bazowej - 272m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
13	0,9	1,98	0,002	0,005	1,1	N:51°16'03,6" E:22°34'14,2"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,071	0,072
14	1,2	2,64	0,003	0,007	1,0	N:51°16'02,7" E:22°34'11,5"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,094	0,096
15	0,6*	1,76	0,002	0,005	1,0	N:51°16'03,22" E:22°34'17,4"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
16	0,7*	1,76	0,002	0,005	1,2	N:51°16'01,55" E:22°34'19,3"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
17	0,6	1,32	0,002	0,004	1,1	N:51°16'00,3" E:22°34'19,3"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,047	0,048
18	1,2	2,64	0,003	0,007	1,3	N:51°16'02,2" E:22°34'09,5"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,094	0,096
19	1,0	2,20	0,003	0,006	1,1	N:51°16'05,7" E:22°34'21,6"	otoczenie stacji bazowej - PKP	0,079	0,080
A	0,4*	1,76	0,002	0,005	0,8	N:51°16'04,7" E:22°34'16,2"	Techniczna 4-6, pomiar przed budynkiem - DPP	0,063	0,064
B	1,0	2,20	0,003	0,006	1,1	N:51°16'04,7" E:22°34'18,3"	Techniczna 4, pomiar przed budynkiem - DPP	0,079	0,080
C	1,1	2,42	0,003	0,006	0,9	N:51°16'04,4" E:22°34'21,3"	Al. Spółdzielczości Pracy 2, pomiar przed budynkiem - DPP	0,087	0,088
D	0,9	1,98	0,002	0,005	0,9	N:51°16'03,7" E:22°34'18,4"	Budynek usługowy, pomiar przed budynkiem - DPP	0,071	0,072
E	0,9	1,98	0,002	0,005	1,2	N:51°16'02,8" E:22°34'15,6"	Centrum handlowe, pomiar przed budynkiem - DPP	0,071	0,072
F	0,5*	1,76	0,002	0,005	1,0	N:51°16'01,3" E:22°34'09,4"	Bursaki 6b, pomiar przed bramą - DPP	0,063	0,064
G	0,6*	1,76	0,002	0,005	1,0	N:51°16'01,0" E:22°34'07,4"	Bursaki 6l, pomiar przed budynkiem - DPP	0,063	0,064
H	0,4*	1,76	0,002	0,005	1,1	N:51°16'00,2" E:22°34'07,5"	Bursaki 6c, pomiar przed budynkiem - DPP	0,063	0,064
I	0,5*	1,76	0,002	0,005	1,1	N:51°16'01,9" E:22°34'06,2"	Bursaki 6j, pomiar przed budynkiem - DPP	0,063	0,064
J	0,8	1,76	0,002	0,005	1,1	N:51°16'01,4" E:22°34'24,5"	Al. Spółdzielczości Pracy 49/49b	0,063	0,064
K	0,8	1,76	0,002	0,005	0,9	N:51°16'01,9" E:22°34'25,9"	Mariańska 5, pomiar przed budynkiem - DPP	0,063	0,064
L	1,2	2,64	0,003	0,007	0,9	N:51°16'06,4" E:22°34'20,8"	Al. Spółdzielczości Pracy 40, pomiar przed bramą - DPP	0,094	0,096
M	1,0	2,20	0,003	0,006	1,2	N:51°16'06,4" E:22°34'24,4"	Al. Spółdzielczości Pracy 63, pomiar przed budynkiem - DPP	0,079	0,080
N	1,4	3,09	0,004	0,008	1,0	N:51°16'08,7" E:22°34'17,4"	Związkowa 4, pomiar przed budynkiem - DPP	0,110	0,112
O	1,3	2,86	0,003	0,008	1,3	N:51°16'12,1" E:22°34'17,0"	Związkowa 3/3b, pomiar przed budynkiem - DPP	0,102	0,104
P	0,8	1,76	0,002	0,005	1,0	N:51°16'08,3" E:22°34'26,2"	Lidl, pomiar przed budynkiem - DPP	0,063	0,064
X	-	-	-	-	-	-	Brak dostępu – pom. usługowe	-	-
Y	-	-	-	-	-	-	Brak dostępu - teren budowy	-	-

wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danych pionie pomiarowym

* Wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z progami czułości zestawu pomiarowego.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP- dodatkowe punkty pomiarowe

PP – pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

kE– poprawka pomiarowa badanej instalacji radiokomunikacyjnej podana przez operatora (kE=1,4), poprawka pomiarowa w

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

27/11/OŚ/2021-P4-W

Strona 7 z 11

przypadku oddziaływania innych instalacji radiokomunikacyjnych na badany obszar ($kE=2,0$)

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr})= 28,0$ V/m oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr})= 0,073$ A/m.

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione (załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258)), w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 10.11.2021 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	22°34'16.14"E
szerokość:	51°16'04.52"N

Zař. 2. Widok pionów pomiarowych



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”
27/11/OŚ/2021-P4-W

Załącznik 3. Załączniki graficzne.



