



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko ogólne nr 62/07/OŚ/2022– P4-W



Nr i nazwa stacji	LUB1045B	
Adres	Lublin, ul. Techniczna 4-6, pow. Lublin, woj. lubelskie	
Opracowanie		Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja		Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez [redacted] Data: 2022.07.19 08:16 CEST Powód: Zatwierdzam dokument	
Data	2022-07-18	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	4
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności	6
8. Oświadczenie.....	8
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji- [REDAKTOWANE]
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Lublin, ul. Techniczna 4-6, pow. Lublin, woj. lubelskie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	[REDAKTOWANE]
Data wykonania pomiaru	18.07.2022
Temperatura na początku pomiaru [°C]	25,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	25,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	55,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	55,0
Godzina na początku pomiaru	13:59
Godzina na koniec pomiaru	15:29
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracująca w paśmie 0,1 – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej. Świadectwo ważne do 07.07.2023. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona wynosi 37,6% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, nr identyfikacyjny 700618, świadectwo wzorcowania nr 1763/AH/19 z dn. 29.07.2019 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstęgowy STABILA, nr identyfikacyjny 31WL, świadectwo wzorcowania nr 6W1/1826/19 z dn. 02.08.2019 r. wydane przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none">1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.3. w miejscach dostępnych dla ludności.4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów).

Szczególne warunki podczas Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

wykonywanie pomiarów epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9)).

Warunki pracy urządzeń nadawczych Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
Lp	Wyszczególnienie	sektor 1							sektor 2							
I Nadajnik stacji bazowej:																
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei														
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2100	1800	800	2100	1800	900	2600	900	800	2600	2100	1800	2600	2100	1800
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	50	50	49,03	50	50	49,03	52,04	49,03	49,03	49,03	50	50	46,02	50	50
II Obciążenie:																
1	Typ anteny	Huawei ADU4518R11			Huawei ADU4518R11			Huawei ADU4518R6			Huawei AMB4519R0			Huawei AMB4520R0		
2	Producent anteny	Huawei			Huawei			Huawei			Huawei			Huawei		
3	Ilość anten	1			1			1			1			1		
4	Azymut	0							60							
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	2-12	2-12	0-12	2-12	2-12	0-12	0-12	0-10							
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	27,20			27,20			27,55	27,20	27,50			27,50			
7	EIRP [W]	12768			12454			10284	9952	22606			18992			

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
Lp	Wyszczególnienie	sektor 3							sektor 4							
I	Nadajnik stacji bazowej:															
1	Typ / Producent	DBS / SRAN Huawei														
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	900	800	2600	2100	1800	2600	2100	1800	2100	1800	800	2100	1800	900	2600
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	49,03	49,03	49,03	50	50	49,03	50	50	50	50	49,03	50	50	49,03	52,04
II	Obciążenie:															
1	Typ anteny	Huawei AMB4519R0		Huawei AMB4520R0		Huawei AMB4520R0		Kathrein 80010771		Kathrein 80010771		Huawei ADU4518R6				
2	Producent anteny	Huawei		Huawei		Huawei		Kathrein		Kathrein		Huawei				
3	Ilość anten	1		1		1		1		1		1				
4	Azymut	120						240								
5	Zakres kątów pochYLENIA anten [°]	0-10						0-6	0-6	0-10	0-6	0-6	0-10	0-12		
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	27,20		27,50		27,50		27,25		27,25		27,55				
7	EIRP [W]	9952		22606		22606		15729		15819		10284				

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta
Brak anten

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'06.0" E:22°34'16.4"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,049	0,050
2	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'07.6" E:22°34'16.6"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,059	0,060
3	1,1	1,51	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'10.8" E:22°34'16.9"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,054	0,055
4	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'13.4" E:22°34'17.3"	otoczenie stacji bazowej - 276m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
5	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'05.4" E:22°34'18.9"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,049	0,050
6	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'06.3" E:22°34'20.6"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,049	0,050
7	1,3	1,79	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°16'06.7" E:22°34'23.1"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,064	0,065
8	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'08.4" E:22°34'27.7"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
9	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'08.7" E:22°34'28.7"	otoczenie stacji bazowej - 276m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
10	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'02.7" E:22°34'20.5"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,059	0,060
11	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'01.8" E:22°34'22.8"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,049	0,050
12	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'00.9" E:22°34'25.5"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
13	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'03.6" E:22°34'13.8"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045

14	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'02.8" E:22°34'11.8"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,059	0,060
15	1,1	1,51	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'02.1" E:22°34'10.1"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,054	0,055
16	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'01.5" E:22°34'07.7"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
17	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'00.6" E:22°34'05.3"	otoczenie stacji bazowej - 250m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,044	0,045
18	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'00.3" E:22°34'03.6"	otoczenie stacji bazowej - 276m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,039	0,040
19	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'06.5" E:22°34'18.3"	otoczenie stacji bazowej- GKP	0,049	0,050
20	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'04.6" E:22°34'19.5"	otoczenie stacji bazowej- GKP	0,039	0,040
21	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'03.1" E:22°34'17.2"	otoczenie stacji bazowej- GKP	0,044	0,045
22	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'03.4" E:22°34'15.6"	otoczenie stacji bazowej- GKP	0,039	0,040
23	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'04.4" E:22°34'14.0"	otoczenie stacji bazowej- GKP	0,044	0,045
24	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'04.6" E:22°34'11.8"	otoczenie stacji bazowej- GKP	0,039	0,040
25	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'06.0" E:22°34'15.2"	otoczenie stacji bazowej- GKP	0,049	0,050
A	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'04.5" E:22°34'16.4"	Techniczna 6, piętro 6, okno, klatka - DPP	0,049	0,050
B	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'04.7" E:22°34'18.4"	Techniczna 4, pomiar przed budynkiem -DPP	0,059	0,060
C	1,1	1,51	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'03.7" E:22°34'18.4"	Myjnia ręczna , pomiar przed budynkiem -DPP	0,054	0,055
D	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'04.6" E:22°34'20.2"	Magazyn, pomiar przed budynkiem - DPP	0,049	0,050
E	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'04.4" E:22°34'21.2"	Techniczna 2, pomiar przed budynkiem -DPP	0,044	0,045
F	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'06.5" E:22°34'21.6"	Aleja Spółdzielczości Pracy 40, pomiar przed budynkiem -DPP	0,044	0,045
G	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'06.6" E:22°34'24.3"	Aleja Spółdzielczości Pracy 63, pomiar przed bramą -DPP	0,044	0,045
H	1,3	1,79	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°16'08.5" E:22°34'26.2"	Węglarza 1, pomiar przed budynkiem -DPP	0,064	0,065
I	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'01.2" E:22°34'24.4"	Aleja Spółdzielczości Pracy 49B, pomiar przed bramą -DPP	0,039	0,040
J	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'02.2" E:22°34'26.2"	Mariańska 5, pomiar przed budynkiem -DPP	0,039	0,040
K	Brak dostępu – teren budowy								
L	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°15'59.8" E:22°34'20.1"	Aleja Spółdzielczości Pracy 34, pomiar przed budynkiem -DPP	0,059	0,060
M	0,8	1,10	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'00.3" E:22°34'28.4"	Aleja Spółdzielczości Pracy 36b, pomiar przed budynkiem -DPP	0,039	0,040
N	1,1	1,51	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'01.2" E:22°34'09.3"	Bursaki 6B, pomiar przed bramą - DPP	0,054	0,055
O	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'01.5" E:22°34'07.1"	Bursaki 6, pomiar przed budynkiem - DPP	0,049	0,050
O'	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'01.2" E:22°34'07.1"	Bursaki 6L, pomiar przed budynkiem -DPP	0,049	0,050
P	1,1	1,51	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'00.3" E:22°34'05.9"	Bursaki 6D, pomiar przed budynkiem -DPP	0,054	0,055
P'	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'00.4" E:22°34'07.5"	Bursaki 6C, piętro 1, okno, klatka - DPP	0,049	0,050
P''	1,0	1,38	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'00.3" E:22°34'09.2"	Bursaki 6A, pomiar przed budynkiem -DPP	0,049	0,050
R	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'09.4" E:22°34'16.9"	Związkowa 4, pomiar przed budynkiem -DPP	0,059	0,060
S	1,1	1,51	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'12.2" E:22°34'17.3"	Związkowa 3b, pomiar przed budynkiem -DPP	0,054	0,055

T	1,1	1,51	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'12.7" E:22°34'17.8"	Związkowa 3a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,054	0,055
U	0,9	1,24	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°16'04.6" E:22°34'13.0"	Bursaki 11, pomiar przed budynkiem -DPP	0,044	0,045
W	1,2	1,65	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°16'05.4" E:22°34'14.4"	Techniczna 4, pomiar przed budynkiem -DPP	0,059	0,060

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 18.07.2022 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	22°34'16.14"E
szerokość:	51°16'04.52"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



LEGENDA:

▶ inna instalacja radiokomunikacyjna

▨ brak dostępu

nr pion pomiaru

→ antena sektorowa

→ antena radioliowa

Skala: 1:3200

0 50 100m

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

62/07/OŚ/2022– P4-W

Strona 10 z 11

Zał. 3. Załączniki graficzne.

