



Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawelak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 95/08/OŚ/2022-P4-W



Nr i nazwa stacji	LUB1070B
Adres	Lublin, Herc 3a, pow. Lublin, woj. lubelskie
Opracowanie	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy ✓ Dokument podpisany przez [redacted] Data: 2022.11.02 15:51:44 GMT Powód: Zatwierdzam dokument
Data	2022-10-26

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	4
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.....	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności	6
8. Oświadczenie.....	7
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji- [REDAKTOWANE]
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Lublin, Herc 3a, pow. Lublin, woj. lubelskie
Miejsce instalacji anten	Dach budynku
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	[REDAKTOWANE]
Data wykonania pomiaru	26.10.2022
Temperatura na początku pomiaru [°C]	10,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	10,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	78,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	78,0
Godzina na początku pomiaru	14:40
Godzina na koniec pomiaru	17:28
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Nie występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)
- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m 300V/m pracująca w paśmie 80 MHz – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, numer świadectwa: LWIMP/W/081/21, świadectwo ważne do 11.03.2023r. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 59,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Bestone, Nr. inwentarzowy 07/WL, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępowy STABILA, Nr. inwentarzowy 18/WL, nr seryjny 10721, świadectwo wzorcowania nr. 6W1/1551/17 z dn. 19.06.2017r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	<ol style="list-style-type: none">1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.3. w miejscach dostępnych dla ludności.4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów).

Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów

Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9)).

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego			
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	f / 200
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylecia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa																								
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24																								
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne																								
Lp	sektor 1							sektor 2							sektor 3										
I	Nadajnik stacji bazowej:																								
1	Typ / Producent																								
	RBS / SRAN Ericsson																								
2	Częstotliwość (pasmo) MHz																								
	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	2100	1800	900	800	2600	2100	1800	2100	1800	900	800	2600	2100	1800				
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]																								
	50	50,0	46,02	49,03	49,03	50	50	50	50	46,02	49,03	49,03	50	50	50	50	46,02	49,03	49,03	50	50				
II	Obciążenie:																								
1	Huawei ADU451503					Huawei ATR4517R1					Huawei ADU451503					Huawei ATR4517R1									
2	Huawei					Huawei					Huawei					Huawei									
3	1					1					1					1									
4	0					120					240														
5	Zakres kątów pochylecia anten [°]																								
	0-10	0-10	0-14	0-14	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-14	0-14	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10	0-14	0-14	0-10	0-10			
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]																								
	22,10					22,10					22,10														
7	EIRP [W]					10399					12467					10399					12467				

Tabela 2. Anteny radioliniowe– dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP1-80/Andrew	0,3	74	23,50

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,5	2,40	0,004	0,006	0,3-2,0	N:51°14'00.8" E:22°36'34.5"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,086	0,087
2	2,4	3,84	0,006	0,010	0,3-2,0	N:51°14'02.3" E:22°36'34.7"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,137	0,139
3	2,2	3,52	0,006	0,009	0,3-2,0	N:51°14'03.9" E:22°36'35.1"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,126	0,128
4	1,3	2,08	0,003	0,006	0,3-2,0	N:51°13'58.6" E:22°36'35.8"	otoczenie stacji bazowej - 30m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
5	1,6	2,56	0,004	0,007	0,3-2,0	N:51°13'57.4" E:22°36'38.9"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,091	0,093
6	1,8	2,88	0,005	0,008	0,3-2,0	N:51°13'56.9" E:22°36'40.1"	otoczenie stacji bazowej - 125m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,103	0,105
7	1,2	1,92	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°13'58.3" E:22°36'32.1"	otoczenie stacji bazowej - 50m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,070
8	2,5	4,00	0,007	0,011	0,3-2,0	N:51°13'57.7" E:22°36'29.7"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,143	0,145
9	2,7	4,31	0,007	0,011	0,3-2,0	N:51°13'56.9" E:22°36'27.6"	otoczenie stacji bazowej - 150m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,154	0,157
10	2,4	3,84	0,006	0,010	0,3-2,0	N:51°13'56.2" E:22°36'25.6"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,137	0,139
11	2,2	3,52	0,006	0,009	0,3-2,0	N:51°13'55.8" E:22°36'24.5"	otoczenie stacji bazowej – 221m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,126	0,128
12	1,8	2,88	0,005	0,008	0,3-2,0	N:51°13'59.3" E:22°36'35.9"	otoczenie stacji bazowej - 30m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,103	0,105
13	1,1	1,76	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°13'59.6" E:22°36'38.2"	otoczenie stacji bazowej - 75m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
14	1,3	2,08	0,003	0,006	0,3-2,0	N:51°14'00.6" E:22°36'35.8"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,074	0,075
15	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°13'57.5" E:22°36'36.2"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,046	0,046
16	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°13'57.6" E:22°36'33.9"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,057	0,058
17	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:51°13'56.2" E:22°36'32.4"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,051	0,052
18	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°13'59.2" E:22°36'30.7"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,057	0,058
19	1,1	1,76	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°14'00.5" E:22°36'32.1"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,063	0,064
20	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:51°14'01.6" E:22°36'32.9"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,051	0,052
A	1,7	2,72	0,005	0,007	0,3-2,0	N:51°14'05.3" E:22°36'34.8"	Anny Walentynowicz 14, pomiar przed budynkiem -DPP	0,097	0,099
B	2,0	3,20	0,005	0,008	0,3-2,0	N:51°14'02.9" E:22°36'35.3"	Anny Walentynowicz 5, pomiar przed budynkiem -DPP	0,114	0,116

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

C	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°14'01.8" E:22°36'32.4"	Anny Walentynowicz 4, pomiar przed budynkiem -DPP	0,057	0,058
D	1,3	2,08	0,003	0,006	0,3-2,0	N:51°13'59.8" E:22°36'30.7"	Anny Walentynowicz 2, pomiar przed budynkiem -DPP	0,074	0,075
E	1,6	2,56	0,004	0,007	0,3-2,0	N:51°14'00.7" E:22°36'34.0"	Anny Walentynowicz 3, pomiar przed budynkiem -DPP	0,091	0,093
F	1,9	3,04	0,005	0,008	0,3-2,0	N:51°13'58.4" E:22°36'31.1"	Anny Walentynowicz 1, pomiar przed budynkiem -DPP	0,108	0,110
G	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°13'56.5" E:22°36'40.1"	Al. W. Witosa 32a, pomiar przed budynkiem -DPP	0,046	0,046
H	1,8	2,88	0,005	0,008	0,3-2,0	N:51°13'59.7" E:22°36'32.9"	Budynek bez adresu, pomiar przed budynkiem -DPP	0,103	0,105

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości $\min(ME_{gr}) = 28 \text{ V/m}$ oraz składowej magnetycznej $\min(MH_{gr}) = 0,073 \text{ A/m}$.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia $k=2$

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt. 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 26.10.2022 stwierdzono, że wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiarów w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej podstawie wskaźniki WME oraz WMH są mniejsze od wartości dopuszczalnych – zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska – załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258, pkt 26).

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Zał. 1. Lokalizacja obiektu.

Zał. 2. Widok pionów pomiarowych

Zał. 3. Załączniki graficzne


Koniec sprawozdania

Zał. 1. Lokalizacja obiektu




Współrzędne geograficzne	
długość:	22°36'34.43"E
szerokość:	51°13'59.12"N


Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych




LEGENDA:

 inna instalacja radiokomunikacyjna


 brak dostępu

 pion pomiaru

 antena sektorowa

 antena radioliowa

Skala: 1:2200



Załącznik 3. Załączniki graficzne.

