
SPRAWOZDANIE NR OSR/0022/02/2024
Z SZEROKOPASMOWYCH POMIARÓW PÓL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
PRZEPROWADZONYCH DLA CELÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o. o.
„LUB1100B”

- Lublin, ul. Nałęczowska 14 -



Zleceniodawca: **P4 Sp. z o. o.**
ul. Wynałazek 1
02 – 677 Warszawa

Data pomiarów: 19.02.2024 r.

Egzemplarz nr 1

Luty 2024

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW.....	3
2.1. <i>Parametry badanych źródeł</i>	4
2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.....	5
2.3. Data i warunki środowiskowe.....	5
2.4. Opis zestawu pomiarowego.....	6
2.5. Metodyka wykonywania pomiarów.....	6
3. WYNIKI POMIARÓW.....	7
4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL.....	9
4.1. Wnioski.....	9
5. OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW.....	10
6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW.....	10
7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....	11

1. INFORMACJE OGÓLNE

Atomik Laboratorium Badawcze przeprowadziło badanie i opracowało sprawozdanie zgodnie z procedurą odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Niniejsze opracowanie dotyczy pomiarów natężenia pola elektrycznego, które zostały wykonane dla celów ochrony środowiska.

Celem badania jest sprawdzenie, czy w miejscach dostępnych dla ludzi nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy promieniowania elektromagnetycznego określone w przepisach oraz ewentualne wyznaczenie obszarów o przekroczonych wartościach dopuszczalnych.

W opracowaniu wykorzystano przedstawione przez zleceniodawcę szczegółowe dane techniczne badanej instalacji oraz szczegółowe informacje dotyczące parametrów jej pracy.

2. WARUNKI WYKONANIA POMIARÓW

Podstawą wykonania pomiarów jest zlecenie na wykonanie pomiarów natężenia pola elektrycznego, dla celów ochrony środowiska przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem: Lublin, ul. Nałęczowska 14 (załącznik nr 1).

- *Pomiary przeprowadził i obliczenia wykonał:*

Atomik Laboratorium Badawcze

- *Zleceniodawca:*

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

- *Właściciel badanego obiektu:*

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02 – 677 Warszawa

- *Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby udzielającej informacji do sprawozdania:*

– P4 Sp. z o. o.

Badanymi źródłami pola elektromagnetycznego są urządzenia nadawczo-odbiorcze instalacji radiokomunikacyjnej.

Anteny zainstalowane są na masztach posadowionych na dachu budynku, a urządzenia nadawczo - odbiorcze w ekranowanych obudowach na dachu oraz przy masztach. Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej.

2.1. Parametry badanych źródeł

Zgodnie z otrzymaną od zleceniodawcy dokumentacją dla badanego obiektu w poniższych tabelach przedstawiono maksymalne parametry pracy urządzeń nadawczo-odbiorczych instalacji radiokomunikacyjnej.

Tabela 1. Parametry anten sektorowych*

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne							
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 1							
I. Nadajnik stacji bazowej									
1	Typ/Producent	RBS / SRAN Ericsson							
2	Częstotliwość (pasmo)	3500	2100	1800	900	2100	1800	800	2600
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	53,01	50,00	50,00	47,78	50,00	50,00	49,03	52,04
II. Obciążenie									
1	Typ anteny	AIR 3278	ADU4518R7			ADU4518R7			ADU4518R6
2	Producent anteny	Ericsson	Huawei			Huawei			Huawei
3	Nazwa anteny	14_Y	11_GL T	11_GL T	11_GL T	12_HN V	12_HN V	12_HN V	13_H
4	Liczba anten	1	1			1			1
5	azymut[°]	25							
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	4-9	2-12	2-12	0-12	2-12	2-12	0-12	0-12
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	58,20	58,20			58,20			58,50
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	10215,0	12410,0			13066,0			9704,0

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne							
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 2							
I. Nadajnik stacji bazowej									
1	Typ/Producent	RBS / SRAN Ericsson							
2	Częstotliwość (pasmo)	3500	2100	1800	900	2600	800		
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	53,01	53,01	53,01	47,78	52,04	49,03		
II. Obciążenie									
1	Typ anteny	AIR 3278	ATR4518R6				ATR4518R6		
2	Producent anteny	Ericsson	Huawei				Huawei		
3	Nazwa anteny	23_Y	21_GHLNT	21_GHLNT	21_GHLNT	22_HV	22_HV		
4	Liczba anten	1	1				1		
5	azymut[°]	140							
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	4-9	0-10	0-10	0-10	0-10	0-10		
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	57,30	57,30				57,30		
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	10215,0	23718,0				13289,0		

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa							
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24							
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne							
L.p.	Wyszczególnienie	Sektor 3							
I. Nadajnik stacji bazowej									
1	Typ/Producent	RBS / SRAN Ericsson							
2	Częstotliwość (pasmo)	3500	2100	1800	900	2100	1800	800	2600
3	Maksymalna moc nadawania na sektor [dBm]	53,01	50,00	50,00	47,78	50,00	50,00	49,03	52,04
II. Obciążenie									
1	Typ anteny	AIR 3278	ADU4518R7			ADU4518R7			ADU4518R6
2	Producent anteny	Ericsson	Huawei			Huawei			Huawei
3	Nazwa anteny	34_Y	31_GL T	31_GL T	31_GL T	32_HN V	32_HN V	32_HN V	33_H
4	Liczba anten	1	1			1			1
5	azymut[°]	235							
6	Zakres kątów pochylenia [°]**	4-9	2-12	2-12	0-12	2-12	2-12	0-12	0-12
7	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	57,30	57,30			57,30			57,60
8	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	10215,0	12837,0			13502,0			10122,0

* - dane uzyskane od klienta, za które laboratorium nie ponosi odpowiedzialności, mogące mieć wpływ na ważność wyników.

** - Zgodnie z informacją otrzymaną od Zleceniodawcy pomiaru zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

2.2. Inne źródła pola-EM mogące mieć wpływ na wyniki pomiarów.

Tabela 1b. Inne źródła PEM

Lp.	Typ instalacji	Pasma pracy	Czy ma potencjalny wpływ na wyniki pomiarów (T/N)
1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile / Orange, Lublin, ul. Nałęczowska 27	800/900/1800/2100/2600 MHz	T

2.3. Data i warunki środowiskowe

Tabela 2. Warunki środowiskowe*

Data pomiarów	Warunki środowiskowe		
	temperatura [°C]	wilgotność [%]	opady
19.02.2024			
Godz. (początek) 9:55	1,0	73,0	brak
Godz. (koniec) 11:30	3,0	71,0	

* - warunki środowiskowe występujące podczas wykonywania pomiarów zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego

2.4. Opis zestawu pomiarowego

Pomiary wykonano za pomocą miernika pól elektromagnetycznych NBM-520 firmy Narda Safety Test Solutions z zastosowaniem sond, których parametry techniczne podano w tabeli 3.

Tabela 3. Parametry sondy pomiarowej

Typ sondy pomiarowej	EF 0392	EF 6091
Zakres pomiaru natężenia pola elektrycznego / magnetycznego	0,5 – 1000 [V/m]	0,5 – 400 [V/m]
Zakres pomiaru częstotliwości	0,1 – 4000 [MHz]	0,08 – 90 [GHz]

Zestaw pomiarowy jest wzorcowany przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej, które posiada akredytację PCA nr AP 078.

Wzorcowanie zostało poświadczane świadectwem wzorcowania nr LWIMP/W/300/22.

Zestaw pomiarowy został poddany sprawdzeniu zgodnie z instrukcją IT-6.4/03 „Sprawdzenie miernika pól elektromagnetycznych”.

Wyposażenie pomocnicze:

	Producent:	Model:	Sprawdzenie:
Termohigrometr:	AZ	AZ-8703	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/02
Dalmierz:	Leica	Disto A8	Zgodnie z instrukcją wewnętrzną IT-6.4/01
GPS:	Trimble	Pro XT	Zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi laboratorium

2.5. Metodyka wykonywania pomiarów

Metodykę badania przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Wynikiem pomiaru jest wartość uśredniona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).

Jako wynik uśredniania dla danego pionu, przyjęto wartość maksymalną odczytaną podczas pomiaru chwilowego od wysokości 0,3 m do 2 m nad poziomem podłoża w danym pionie pomiarowym zgodnie z pkt. 11 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Pomiary wykonywane są zgodnie z przyjętą metodyką oraz wytycznymi zlecniodawcy i przeprowadzone w okolicy omawianej instalacji radiokomunikacyjnej. W szczególności w tych miejscach, w których, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach.

Na podstawie otrzymanej od zleceniodawcy dokumentacji wyznaczono główne kierunki pomiarowe zgodnie z azymutami maksymalnych zasięgów anten. Pomiary zostały wykonane w odległościach nie mniejszych niż wynikające z Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) oraz w dodatkowych pionach pomiarowych wynikających ze specyfiki obiektu, a także wskazanych przez zleceniodawcę (jeżeli dotyczy).

Wyniki pomiarów wraz z opisem pionów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

3. WYNIKI POMIARÓW

Pomiary zostały wykonane w czasie znamionowych warunków eksploatacyjnych instalacji radiokomunikacyjnej. Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej wraz z opisem pionów/punktów pomiarowych przedstawiono w tabeli 4a i 4b.

Tabela 4a. Opis i lokalizacja pionów pomiarowych

Nr pionu	Opis pionu pomiarowego	Współrzędne Geograficzne					
		N			E		
		o	'	"	o	'	"
1	GKP – na azymucie anten sektorowych 25°	51	14	56,4	22	31	05,0
2	GKP – na azymucie anten sektorowych 25°	51	14	58,5	22	31	06,6
3	GKP – na azymucie anten sektorowych 25°	51	15	00,1	22	31	07,8
4	GKP – na azymucie anten sektorowych 25°	51	15	04,0	22	31	10,7
5	GKP – na azymucie anten sektorowych 25°	51	15	08,2	22	31	13,8
6	PKP – na azymucie 325° od anteny sektorowej 25°	51	14	57,6	22	31	03,3
7	PKP – na azymucie 345° od anteny sektorowej 25°	51	14	58,2	22	31	04,1
8	PKP – na azymucie 5° od anteny sektorowej 25°	51	14	58,2	22	31	05,2
9	PKP – na azymucie 45° od anteny sektorowej 25°	51	14	57,3	22	31	06,6
10	GKP – na kierunku najbliższej zabudowy mieszkalnej, PKP – na azymucie 65° od anteny sektorowej 25°	51	14	57,1	22	31	07,8
11	GKP – na kierunku najbliższej zabudowy mieszkalnej, PKP – na azymucie 80° od anteny sektorowej 25°	51	14	56,4	22	31	08,1
12	GKP – na azymucie anten sektorowych 140°	51	14	55,1	22	31	07,4
13	GKP – na azymucie anten sektorowych 140°	51	14	54,1	22	31	08,7
14	GKP – na azymucie anten sektorowych 140°	51	14	53,2	22	31	10,0
15	GKP – na azymucie anten sektorowych 140°	51	14	48,1	22	31	16,7
16	GKP – na azymucie anten sektorowych 140°	51	14	44,3	22	31	21,8
17	PKP – na azymucie 80° od anteny sektorowej 140°	51	14	55,9	22	31	10,1
18	PKP – na azymucie 100° od anteny sektorowej 140°	51	14	55,1	22	31	10,2
19	PKP – na azymucie 120° od anteny sektorowej 140°	51	14	54,5	22	31	09,7
20	PKP – na azymucie 160° od anteny sektorowej 140°	51	14	53,6	22	31	08,0
21	PKP – na azymucie 180° od anteny sektorowej 140°	51	14	53,5	22	31	06,9
22	PKP – na azymucie 200° od anteny sektorowej 140°	51	14	53,6	22	31	05,8
23	GKP – na azymucie anten sektorowych 235°	51	14	54,8	22	31	04,5
24	GKP – na azymucie anten sektorowych 235°	51	14	53,5	22	31	01,6
25	GKP – na azymucie anten sektorowych 235°	51	14	52,4	22	30	59,2
26	GKP – na azymucie anten sektorowych 235°	51	14	51,1	22	30	56,2
27	GKP – na azymucie anten sektorowych 235°	51	14	48,8	22	30	51,1
28	GKP – na azymucie anten sektorowych 235°	51	14	46,8	22	30	46,5
29	PKP – na azymucie 175° od anteny sektorowej 235°	51	14	52,9	22	31	05,1
30	PKP – na azymucie 195° od anteny sektorowej 235°	51	14	52,9	22	31	04,0
31	PKP – na azymucie 215° od anteny sektorowej 235°	51	14	53,3	22	31	03,0
32	PKP – na azymucie 255° od anteny sektorowej 235°	51	14	54,4	22	31	01,7
33	PKP – na azymucie 275° od anteny sektorowej 235°	51	14	55,0	22	31	03,8
34	PKP – na azymucie 295° od anteny sektorowej 235°	51	14	55,2	22	31	03,8

GKP – główny kierunek pomiarowy;

PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy;

DPP - dodatkowy pion pomiarowy;

Tabela 4b. Wyniki pomiarów

Nr pionu	Wysokość punktu dla wartości E [m]	Wartość natężenia pola elektrycznego (E) [V/m]*	Obliczona wartość natężenia pola magnetycznego (H) [A/m]	Rozszerzona niepewność pomiaru (U) [±V/m]	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola elektrycznego (E+U)	Obliczona maksymalna wartość natężenia pola magnetycznego (na podstawie E _{max})	Wartość wskaźnikowa	
					E _{max} [V/m]	H _{max} [A/m]	WM _E	WM _H
1	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0045	0,06	0,06
2	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
3	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
4	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
5	2,0	1,2	0,0032	0,6	1,8	0,0049	0,07	0,07
6	2,0	1,4	0,0037	0,7	2,1	0,0057	0,08	0,08
7	2,0	1,2	0,0032	0,6	1,8	0,0049	0,07	0,07
8	2,0	1,2	0,0032	0,6	1,8	0,0049	0,07	0,07
9	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0053	0,07	0,07
10	2,0	3,2	0,0085	1,7	4,9	0,0130	0,18	0,18
11	2,0	2,4	0,0064	1,3	3,7	0,0098	0,13	0,13
12	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0053	0,07	0,07
13	2,0	3,0	0,0080	1,6	4,6	0,0122	0,16	0,17
14	2,0	1,2	0,0032	0,6	1,8	0,0049	0,07	0,07
15	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
16	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0045	0,06	0,06
17	2,0	1,9	0,0050	1,0	2,9	0,0077	0,10	0,11
18	2,0	2,4	0,0064	1,3	3,7	0,0098	0,13	0,13
19	2,0	3,5	0,0093	1,9	5,4	0,0143	0,19	0,20
20	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0045	0,06	0,06
21	2,0	2,4	0,0064	1,3	3,7	0,0098	0,13	0,13
22	2,0	1,5	0,0040	0,8	2,3	0,0061	0,08	0,08
23	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0053	0,07	0,07
24	2,0	1,5	0,0040	0,8	2,3	0,0061	0,08	0,08
25	2,0	1,8	0,0048	1,0	2,8	0,0073	0,10	0,10
26	2,0	1,4	0,0037	0,7	2,1	0,0057	0,08	0,08
27	2,0	1,4	0,0037	0,7	2,1	0,0057	0,08	0,08
28	w całym pionie	<1,0**	<0,0027	0,6***	<1,6	<0,0042	0,06	0,06
29	2,0	2,1	0,0056	1,1	3,2	0,0086	0,12	0,12
30	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0053	0,07	0,07
31	2,0	1,2	0,0032	0,6	1,8	0,0049	0,07	0,07
32	2,0	1,3	0,0034	0,7	2,0	0,0053	0,07	0,07
33	2,0	1,1	0,0029	0,6	1,7	0,0045	0,06	0,06
34	2,0	1,2	0,0032	0,6	1,8	0,0049	0,07	0,07

* - maksymalna wartość chwilowa;

** - wynik spoza zakresu akredytacji – wartość powyżej dolnej granicy zakresu pomiarowego miernika i poniżej dolnej granicy akredytowanego zakresu metody pomiarowej – do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru tj. dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody (zgodnie z pkt. 4.7 dokumentu PCA DAB-18);

*** - niepewność dla dolnej granicznej wartości akredytowanego zakresu pomiarowego metody;

Niepewność pomiaru pola elektromagnetycznego dla przeprowadzonego badania została określona zgodnie z instrukcją IT-7.6/01. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia $k = 2$.

Lokalizację pionów pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2.

4. OCENA WYNIKÓW POMIARU PÓL

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, odnoszą się tylko i wyłącznie do badanego obiektu, parametrów wskazanych w tabeli 1 oraz warunków atmosferycznych przedstawionych w tabeli 2, przy których zostały wykonane.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448) oraz na podstawie wytycznych operatora i zidentyfikowanych źródeł pola-EM, ustalono, iż dopuszczalny poziom elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego jaki może wystąpić w miejscach dostępnych dla ludności, określony dla przedmiotowej instalacji wynosi:

- **$E = 28,0$ [V/m] – dla natężenia pola elektrycznego**
- **$H = 0,073$ [A/m] – dla natężenia pola magnetycznego**

Po przeprowadzonej analizie uzyskanych wyników pomiarów zamieszczonych w tabeli 4b stwierdzono, iż wartości natężenia pola elektrycznego oraz magnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej zlokalizowanej pod adresem: Lublin, ul. Nałęczowska 14 nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych określonych w przepisach.

Zgodnie z Art. 122a, ust. 1, pkt. 2 i 3, Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2022, poz. 2556) ponowne pomiary kontrolne wykonuje się:

- każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie;

- każdorazowo w przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości skutkującej zmianami w występowaniu miejsc dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji lub urządzenia – na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której nastąpiła ta zmiana.

4.1. Wnioski

W miejscach dostępnych dla ludności, gdzie zostały wykonane pomiary, przy instalacji radiokomunikacyjnej P4 Sp. z o. o. „LUB1100B” nie występują natężenia pola elektrycznego i magnetycznego przekraczające wartości dopuszczalne określone w przepisach.

5. OMÓWIENIE WYNIKÓW POMIARÓW

W związku z tym, iż żadna z wartości zmierzonych, przedstawionych w tabeli 4b, uzyskanych z pomiaru szerokopasmowego powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej natężenia pola elektromagnetycznego dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych oraz nie było konieczności wykonania pomiarów selektywnych.

Zgodnie z pkt. 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630), w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, o którym mowa w pkt 25 załącznika do w/w Rozporządzenia oraz w związku z tym, iż żaden ze wskaźników WM_E i WM_H , przedstawionych w tabeli 4b i obliczonych zgodnie z pkt. 25, ppkt. 1 załącznika do w/w Rozporządzenia nie przekracza wartości 1, to uznaje się dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, w miejscach wykonania pomiarów, za dotrzymane.

6. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW


- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska. (Dz. U. 2022, poz. 2556).
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448).
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630).
- „DAB-18” Program akredytacji Laboratoriów Badawczych wykonujących pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku.

7. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Załącznik 1. Lokalizacja stacji (1 str.).


Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych (1 str.).

Sprawozdanie opracował:



23.02.2024 r.

Sprawozdanie autoryzował:





Elektronicznie
podpisany przez


Data: 2024.02.23
11:09:06 +01'00'

23.02.2024 r.


KONIEC SPRAWOZDANIA




Tytuł	Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej	Skala _____
Nazwa obiektu	Instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o.o. „LUB1100B”	Do sprawozdania nr OSR/0022/02/2024
Wykonawca		Załącznik 1



- Legenda:**
- - pion pomiarowy
 - ▲ - źródło PEM
 - ▲ - inne źródło PEM



Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Nazwa obiektu	Instalacja radiokomunikacyjna P4 Sp. z o.o. „LUB1100B”		
Wykonawca	 Atomik Laboratorium Badawcze	Skala	Do sprawozdania nr
		1:3500	OSR/0022/02/2024
			Załącznik
			2.1