Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

S P R A W O Z D A N I E 5248/2021/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 780 (86914N!) NIEMCEWICZA2 (WLU_LUBLIN_PRZERWYTETM21)

Adres: LUBLIN, KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA 21,Powiat m. Lublin, WOJ. LUBELSKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-07-09

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości LUBLIN, KAZIMIERZA PRZERWY-TETMAJERA 21.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 780 (86914N!) NIEMCEWICZA2 (WLU_LUBLIN_PRZERWYTETM21) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).*

6. Pomiary zostały wykonane przez:
Stanilewicz Tomasz
Gregiel Mateusz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych
Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na masztach usytowanych na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor na dachu budynku. Wokół instalacji znajduje się miasto.
Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania	kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]	24
Warunki pracy	znamionowe
Rodzaj wytwarzanego pola	stacjonarne

Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°] *	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/ 2100/ 900/ 1800	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	6/6/6/6	23	6807
2	2600/ 800	ATR4518R13v06 Huawei	1	110	6/6	23	9888
3	2100/ 900/ 900/ 1800	ATR4518R13v06 Huawei	1	230	5/5/5/5	23	6807
4	800/ 2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	230	5/5	23	9888
5	2100/ 900/ 900/ 1800	ATR4518R13v06 Huawei	1	345	4/4/4/4	23	4306
6	800/ 2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	345	4/4	23	9538

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz dokumentacji stwierdzono występowania innych źródeł promieniowania elektromagnetycznego, które w zakresie badanych częstotliwości mogą bezpośrednio wpływać na wynik wartości mierzonej.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.
W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm- dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2021-07-09	10:40-12:00	28.7	30.7	62	60

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-19	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0129	S-19	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 20 maja 2021 o numerze LWiMP/W/134/21 wydane przez Politechnika Wrocławska.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 20 maja 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4-L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m][1,5]	Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru[4] E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	GKP 230°, 1m od elewacji budynku stacji	2	1,2	3	0.11	51°13'33,1" 22°35'40,9"
2	GKP 230°, 20m od elewacji budynku stacji	2	1,4	3.5	0.13	51°13'32,7" 22°35'40,1"
3	GKP 230°, 37m od elewacji budynku stacji	2	**2**	5	0.18	51°13'32,3" 22°35'39,4"
4	GKP 230°, 56m od elewacji	2	1,5	3.8	0.13	51°13'32,0" 22°35'38,7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	budynku stacji					
5	GKP 230°, 79m od elewacji budynku stacji	2	1,3	3.3	0.12	51°13'31,5" 22°35'37,8"
6	GKP 110°, 1m od elewacji budynku stacji	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	51°13'33,3" 22°35'42,3"
7	GKP 110°, 21m od elewacji budynku stacji	2	1,3	3.3	0.12	51°13'33,1" 22°35'43,2"
8	GKP 110°, 41m od elewacji budynku stacji	2	1,5	3.8	0.13	51°13'32,8" 22°35'44,2"
9	GKP 110°, 62m od elewacji budynku stacji	2	1,6	4	0.14	51°13'32,6" 22°35'45,3"
10	GKP 110°, 79m od elewacji budynku stacji	2	1,4	3.5	0.13	51°13'32,4" 22°35'46,1"
11	GKP 345°, 1m od elewacji budynku stacji	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	51°13'33,8" 22°35'41,3"
12	GKP 345°, 17m od elewacji budynku stacji	2	1,3	3.3	0.12	51°13'34,3" 22°35'41,1"
13	GKP 345°, 35m od elewacji budynku stacji	2	1,5	3.8	0.13	51°13'34,9" 22°35'40,8"
14	GKP 345°, 54m od elewacji budynku stacji	2	1,5	3.8	0.13	51°13'35,5" 22°35'40,6"
15	PPP - az 270, 20m od elewacji budynku	2	1,3	3.3	0.12	51°13'33,6" 22°35'40,2"
16	PPP - az 30, 6m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	51°13'34,0" 22°35'43,0"
17	PPP - az 90, 18m od elewacji budynku	2	1,2	3	0.11	51°13'33,5" 22°35'44,6"
18	PPP - az 180, 26m od elewacji budynku	2	1,5	3.8	0.13	51°13'32,1" 22°35'41,5"
19	PPP - az 270, 69m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	51°13'33,8" 22°35'37,8"
-	GKP 110°, 115m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	51°13'32,1" 22°35'47,3"
-	GKP 110°, 230m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	51°13'30,9" 22°35'52,9"
-	GKP 230°, 115m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	51°13'31,0" 22°35'36,8"
-	GKP 230°, 230m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	51°13'28,6" 22°35'32,3"
-	GKP 345°, 170m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	51°13'38,9" 22°35'39,1"
-	GKP 345°, 270m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	2.5	0.09	51°13'42,0" 22°35'37,8"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m][1]	Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru[4] H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_H[3]	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego[2]
1	GKP 230°, 1m od elewacji budynku stacji	2	0.003	0.008	0.11	51°13'33,1" 22°35'40,9"
2	GKP 230°, 20m	2	0.004	0.009	0.13	51°13'32,7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od elewacji budynku stacji					22°35'40,1"
3	GKP 230°, 37m od elewacji budynku stacji	2	**0.005**	0.013	0.18	51°13'32,3" 22°35'39,4"
4	GKP 230°, 56m od elewacji budynku stacji	2	0.004	0.01	0.14	51°13'32,0" 22°35'38,7"
5	GKP 230°, 79m od elewacji budynku stacji	2	0.003	0.009	0.12	51°13'31,5" 22°35'37,8"
6	GKP 110°, 1m od elewacji budynku stacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°13'33,3" 22°35'42,3"
7	GKP 110°, 21m od elewacji budynku stacji	2	0.003	0.009	0.12	51°13'33,1" 22°35'43,2"
8	GKP 110°, 41m od elewacji budynku stacji	2	0.004	0.01	0.14	51°13'32,8" 22°35'44,2"
9	GKP 110°, 62m od elewacji budynku stacji	2	0.004	0.011	0.15	51°13'32,6" 22°35'45,3"
10	GKP 110°, 79m od elewacji budynku stacji	2	0.004	0.009	0.13	51°13'32,4" 22°35'46,1"
11	GKP 345°, 1m od elewacji budynku stacji	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°13'33,8" 22°35'41,3"
12	GKP 345°, 17m od elewacji budynku stacji	2	0.003	0.009	0.12	51°13'34,3" 22°35'41,1"
13	GKP 345°, 35m od elewacji budynku stacji	2	0.004	0.01	0.14	51°13'34,9" 22°35'40,8"
14	GKP 345°, 54m od elewacji budynku stacji	2	0.004	0.01	0.14	51°13'35,5" 22°35'40,6"
15	PPP - az 270, 20m od elewacji budynku	2	0.003	0.009	0.12	51°13'33,6" 22°35'40,2"
16	PPP - az 30, 6m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°13'34,0" 22°35'43,0"
17	PPP - az 90, 18m od elewacji budynku	2	0.003	0.008	0.11	51°13'33,5" 22°35'44,6"
18	PPP - az 180, 26m od elewacji budynku	2	0.004	0.01	0.14	51°13'32,1" 22°35'41,5"
19	PPP - az 270, 69m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°13'33,8" 22°35'37,8"
-	GKP 110°, 115m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°13'32,1" 22°35'47,3"
-	GKP 110°, 230m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°13'30,9" 22°35'52,9"
-	GKP 230°, 115m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°13'31,0" 22°35'36,8"
-	GKP 230°, 230m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°13'28,6" 22°35'32,3"
-	GKP 345°, 170m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°13'38,9" 22°35'39,1"
-	GKP 345°, 270m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	0.007	0.09	51°13'42,0" 22°35'37,8"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy
[1] wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego
[2] współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego
[3] do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

[4] do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
[5] maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 51.8% dla częstotliwości do 40 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.65.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 780 (86914N!) NIEMCEWICZA2 (WLU_LUBLIN_PRZERWYTETM21), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Signed by /
Podpisano przez:

Konrad Robert
Głowacki

Date / Data: 2021-
07-15 18:11

Sprawozdanie autoryzował:

Signed by /
Podpisano przez:

Przemysław
Michał Bąbik

Date / Data: 2021-
07-15 20:07

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Załącznik nr 1	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A.** 780 (86914N!) NIEMCEWICZA2 Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Załącznik nr 2	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A.** 780 (86914N!) NIEMCEWICZA2 Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
SKALA *1:1000*	*Legenda:* (X) Pion pomiarowy; → Kierunek oddziaływania anten sektorowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Załącznik nr 3	**INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A.** 780 (86914N!) NIEMCEWICZA2 Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.